

FICHA TÉCNICA



Línea de Calzado	EVERSTONE
Producto	Calzado de protección dieléctrico + Puntera de poliamida
Tipo de Protección	TIPO II+III [PP+D]
Norma que cumple	NOM 113 STPS 2009 NYCE
Horma	EEE (Antropométrica)
Corte	Cuero flor entera ganado vacuno
Tipo de Cuero	Acabado de tacto graso (oil pull up)
Forro Interior	Malla Wing-Tex bondeada con espuma de poliuretano
Sistema de fabricación	Montado hacia adentro, pegado
Puntera de protección	Poliamida Composite
Suela	Doble densidad, EVA comprimida + hule NBR (acrilonitrilo)
Tallas	22 al 31 (enteros y medios)

CÓDIGO: E600



Tecnología



Capuchón en la punta para aumentar durabilidad



Entresuela de baja densidad absorbe impactos



Soporte externo para prevenir lesiones en tobillos

Vistas del Producto



Tecnología de Producto Especificación

Resistencia Eléctrica	14,000 voltios Certificados NOM 113 STPS 2009
Protección Puntera	200 Joules de resistencia al impacto, 15 KN (1.5 Tons) de resistencia a la compresión certificados NOM STPS 2009 NYCE. Material: poliamida composite con memoria de rebote 75%, amagnética, no conductiva, antimicótica y atérmica.
Diseño	Diseño del corte y de la suela basada en un estudio de antropometría enfocado especialmente a brindar confort al usuario durante largas jornadas laborando de pie.
Horma	Horma diseñada tomando como base estudios antropométricos que favorecen la ergonomía.
Piel	Cuero 100% natural libre de plomo y curtido al cromo, espesor 20-22 conforme a la NOM 113 STPS 2009 asegura una excelente durabilidad.
Sistema de Fabricación	Montado hacia adentro, pegado con productos HENKEL® Adhesive Technologies, líder mundial en adhesivos. Resistencia al despegado de hasta 90Kg. /Cm. ²
Suela EVERSTONE®	Doble densidad con entre suela de EVA comprimida altamente flexible y de muy bajo peso y excelente capacidad de absorción de impactos y aislante de vibraciones y temperatura. Zona de contacto en hule NBR acrilonitrilo en contacto con el suelo.
Resistencia	Zona de contacto de hule acrilonitrilo da insuperable resistencia a altas temperaturas, solventes, ácidos, rebaba metálica e hidrocarburos
Forro interno	Textil transpirable y antimicótico. Soporte de espuma de poliuretano 3/17 disipa la humedad y es altamente resistente a la fricción.
Agujeta	Agujeta de seguridad no flamable, con excelente sujeción, no necesita doble nudo.
Plantilla	Plantilla interior ergonómica lavable fabricada en espuma de poliuretano de 4 MM a base de micro células, altamente transpirable, recubierta de tejido absorbente con tratamiento anti-micótico que inhibe el mal olor, además al fondo cuenta con un soporte de eva de 3 MM.
Agarre	Resistencia al deslizamiento en superficie de prueba, plancha cerámica con lubricante H2O + detergente con resultados de 0.48 en la planta y 0.32 en el tacón.
Composición metálica	Calzado completamente libre de metales, no genera micosis ni es detectado por arcos magnéticos ni detectores de metales.